




Revíziós nyílások és ajtók

Siniat ajánlatában a könnyű alumínium szerkezet alapú revíziós nyílások és ajtók bő választéka található. Teljesen kompatibilisek a Nida szárazépítési rendszerű lemezeléssel és különböző, standardtól eltérő méretekben is kaphatók. Ennek köszönhetően a létesítmények belső tereinek elrendezésénél nagy rugalmasság lehetséges. Figyelemre méltók a Siniat tűzállósági megoldásai is.

Méretre szabott termékek.




Revíziós nyílások és ajtók

Siniat ajánlatában a könnyű alumínium szerkezet alapú revíziós nyílások és ajtók bő választéka található. Teljesen kompatibilisek a Nida szárazépítési rendszerű lemezeléssel és különböző, standardtól eltérő méretekben is kaphatók. Ennek köszönhetően a létesítmények belső tereinek elrendezésénél nagy rugalmasság lehetséges. Figyelemre méltók a Siniat tűzállósági megoldásai is.

Méretre szabott termékek.



Nida KR-N nem szédszedhető revíziós ajtó





- ▶ G-K lapokból készült nem teherhordó álmennyezetekben való szerelésre.
- ▶ Két keretből áll: külső – tok és belső, mely szerkezeti vázat képez. A revíziós ajtó mindkét kerete alumínium profilból készül. A ajtó kitöltését 12,5 mm vastagságú Nida Impregnált gipszkarton lapok képezik **(lehetséges a 2 x 12,5 mm kivétel is)**.
- ▶ A ajtó maximális mérete **1400 x 700 mm** (hosszabb oldal max. 1400 mm); minimális mérete 200 x 200 mm.
- ▶ A ajtó maximális felülete **0,98 m²**.
- ▶ Lehetséges a két szárnyú ajtó kivitelezése – a ajtó maximális mérete **1500 x 1000 mm** (hosszabb oldal max. 1500 mm); minimális mérete 400 x 400 mm, maximális felülete **1,5 m²**.
- ▶ Kiegészítő felszerelésként körhengeres zár kapható egy vagy több kulcs rendszerben.

Termékkód	Termék leírása	Súly [kg]	Nettó ár [HUF/db.]
112217	Nida KR-N 200 x 200 mm revíziós ajtó	1,00	8394,95
112218	Nida KR-N 300 x 300 mm revíziós ajtó	1,60	9497,32
112219	Nida KR-N 400 x 400 mm revíziós ajtó	2,40	10599,69
112220	Nida KR-N 500 x 500 mm revíziós ajtó	3,40	11871,65
112222	Nida KR-N 600 x 600 mm revíziós ajtó	4,60	12719,63

Kapcsolódó termékek





Nida KR-R szédszedhető revíziós ajtó



- ▶ G-K lapokból készült nem teherhordó álmennyezetekben való szerelésre.
- ▶ Két keretből áll: külső – tok és belső, mely szerkezeti vázat képez. A revíziós ajtó mindkét kerete alumínium profilból készül. A ajtó kitöltését 12,5 mm vastagságú Nida Woda gipszkarton lapok képezik **(lehetséges a 2 x 12,5 mm kivétel is)**.
- ▶ A ajtó maximális mérete **1400 x 700 mm** (hosszabb oldal max. 1400 mm); minimális mérete 200 x 200 mm.
- ▶ A ajtó maximális felülete **0,98 m²**.
- ▶ Lehetséges a két szárnyú ajtó kivitelezése – a ajtó maximális mérete **1500 x 1000 mm** (hosszabb oldal max. 1500 mm); minimális mérete 400 x 400 mm, maximális felülete **1,5 m²**.
- ▶ Kiegészítő felszerelésként körhengeres kapható zár egy vagy több kulcs rendszerben.

Termékkód	Termék leírása	Súly [kg]	Nettó ár [HUF/db.]
123364	Nida KR-R 200 x 200 mm revíziós ajtó	1,00	8377,85
123365	Nida KR-R 300 x 300 mm revíziós ajtó	1,60	9510,00
123366	Nida KR-R 400 x 400 mm revíziós ajtó	2,40	9962,86
123367	Nida KR-R 500 x 500 mm revíziós ajtó	3,50	10415,71
119889	Nida KR-R 600 x 600 mm revíziós ajtó	4,70	11547,86

Kapcsolódó termékek




Nida DR-N nem szédszedhető revíziós ajtó




- ▶ G-K lapokból készült nem teherhordó falakban való szerelésre.
- ▶ Két keretből áll: külső – tok és belső, mely szerkezeti vázat képez. A revíziós ajtó mindkét kerete alumínium profilból készül. A ajtó kitöltését 12,5 mm vastagságú Nida Impregnált gipszkarton lapok képezik **(lehetséges a 2 x 12,5 mm kivétel is)**.
- ▶ A ajtó maximális mérete **1400 x 700 mm** (hosszabb oldal max. 1400 mm); minimális mérete 200 x 200 mm.
- ▶ A ajtó maximális felülete **0,98 m²**.
- ▶ Lehetséges a két szárnyú ajtó kivitelezése – a ajtó maximális mérete **1500 x 1000 mm** (hosszabb oldal max. 1500 mm); minimális mérete 400 x 400 mm, maximális felülete **1,5 m²**.
- ▶ Kiegészítő felszerelésként körhengeres zár kapható egy vagy több kulcs rendszerben.
- ▶ **A keretet oly módon kell szerelni, mely lehetővé teszi az ajtó felülről lefelé vagy oldalakra történő nyitását!**

Termékkód	Termék leírása	Súly [kg]	Nettó ár [HUF/db.]
112217	Nida DR-N 200 x 200 mm revíziós ajtó	1,00	5509,76
112218	Nida DR-N 300 x 300 mm revíziós ajtó	1,60	6641,90
112219	Nida DR-N 400 x 400 mm revíziós ajtó	2,40	7019,29
112220	Nida DR-N 500 x 500 mm revíziós ajtó	3,40	7472,14
112222	Nida DR-N 600 x 600 mm revíziós ajtó	4,60	8679,76

Kapcsolódó termékek




Nida DR-R szédszedhető revíziós ajtó



- ▶ Két keretből áll: külső – tok és belső, mely szerkezeti vázat képez.
- ▶ Két keretből áll: külső – tok és belső, mely szerkezeti vázat képez. A revíziós ajtó mindkét kerete alumínium profilból készül. A ajtó kitöltését 12,5 mm vastagságú Nida Woda gipszkarton lapok képezik **(lehetséges a 2 x 12,5 mm kivétel is)**.
- ▶ A ajtó maximális mérete **1400 x 700 mm** (hosszabb oldal max. 1400 mm); minimális mérete 200 x 200 mm.
- ▶ A ajtó maximális felülete **0,98 m²**.
- ▶ Lehetséges a két szárnyú ajtó kivitelezése – a ajtó maximális mérete **1500 x 1000 mm** (hosszabb oldal max. 1500 mm); minimális mérete 400 x 400 mm, maximális felülete **1,5 m²**.
- ▶ Kiegészítő felszerelésként körhengeres zár kapható egy vagy több kulcs rendszerben.
- ▶ **A keretet oly módon kell szerelni, mely lehetővé teszi az ajtó nyitását felülről lefelé!**

Termékkód	Termék leírása	Súly [kg]	Nettó ár [HUF/db.]
123364	Nida DR-R 200 x 200 mm revíziós ajtó	1,00	8377,85
123365	Nida DR-R 300 x 300 mm revíziós ajtó	1,60	9510,00
123366	Nida DR-R 400 x 400 mm revíziós ajtó	2,40	9962,86
123367	Nida DR-R 500 x 500 mm revíziós ajtó	3,50	10415,71
119889	Nida DR-R 600 x 600 mm revíziós ajtó	4,70	11547,86

Kapcsolódó termékek



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115



www.siniat.hu

Siniat revíziós
fedelek és ajtók
– professzionális rendszer megoldások



Szétszedhető revíziós nyílás Nida DR-ROC NP (süllyesztett betéttel)




- ▶ Gipszkartonból készült, nem teherhordó falak szereléséhez készült. Az ajtó úgy van kialakítva, hogy kerámia csempével lehessen burkolni.
- ▶ Két keretből épül fel: egy külső, tok keretből, valamint egy belső szerkezeti keretet alkotóból. A revíziós ajtó mindkét kerete alumínium L idomból készült. A ajtó lapjának kitöltése 12,5 mm vastag Nida Impregnált gipszkarton lemez. (elkészíthető 2 x 12,5 mm változatban)
- ▶ A ajtó maximális mérete 1000 x 800 mm, a minimális méret 200 x 200 mm.
- ▶ A ajtó felületének maximális mérete 0,80 m² (NP „lapkás” verzió).
- ▶ További tartozékként egy vagy több kulcsos, kerek cilindres zár fordul elő.
- ▶ **A keretet úgy kell beépíteni, hogy az fedelet felülről lefelé lehessen nyitni!**

Termékkód	Termék leírása	Súly [kg]	Nettó ár [HUF/db.]
137072	Revíziós ajtó NIDA DR-ROC NP 200 x 200 mm	1,00	7547,61
123369	Revíziós ajtó NIDA DR-ROC NP 300 x 300 mm	1,60	9283,57
123370	Revíziós ajtó NIDA DR-ROC NP 400 x 400 mm	2,50	10340,24
123371	Revíziós ajtó NIDA DR-ROC NP 500 x 500 mm	3,50	10717,62
123372	Revíziós ajtó NIDA DR-ROC NP 600 x 600 mm	4,70	12453,57

Kapcsolódó termékek





Szétszedhető revíziós ajtó Nida DR-ROC RP (betét, kerettel egy síkban)



- ▶ Gipszkartonból készült, nem teherhordó falak szereléséhez készült. Az ajtó úgy van kialakítva, hogy kerámia csempével lehessen burkolni.
- ▶ Két keretből épül fel: egy külső, tok keretből, valamint egy belső, a konstrukció keretétalkotóból. A revíziós ajtó mindkét kerete alumínium L idomból készült. A ajtó lapjának kitöltése 12,5 mm vastag Nida Impregnált gipszkarton lemez.
- ▶ A ajtó maximális mérete 1000 x 1000 mm, a minimális méret 200 x 200 mm.
- ▶ A ajtó felületének maximális mérete 1,0 m².
- ▶ További tartozékként egy vagy több kulcsos, kerek cilindres zár fordul elő.
- ▶ **A keretet úgy kell beépíteni, hogy az fedelet felülről lefelé lehessen nyitni!**

Termékkód	Termék leírása	Súly [kg]	Nettó ár [HUF/db.]
132700	Revíziós ajtó NIDA DR-ROC RP 200 x 200 mm	1,20	7547,61
123368	Revíziós ajtó NIDA DR-ROC RP 300 x 300 mm	1,90	9359,05
148097	Revíziós ajtó NIDA DR-ROC RP 400 x 400 mm	2,90	10491,19
148098	Revíziós ajtó NIDA DR-ROC RP 500 x 500 mm	4,00	11019,52
148099	Revíziós ajtó NIDA DR-ROC RP 600 x 600 mm	5,30	12906,43

Kapcsolódó termékek



Jegyzetek

A megrendelés teljesítési ideje – egyedileg meghatározott.


Tűzgátló revíziós ajtó rendszer a Siniat függesztett álmennyezetekben való szerelésre

SINIAT®
Fire-tech



Tűzgátló revíziós ajtók alkalmazásának előnyei:

- Megnövelt tűzállóságú Nida Tűzgátló Plusz lemez használata lehetővé teszi magas tűzvédelmi paraméterek elérését
- A revíziós pontos minőségi alumíniumból készült keretei hosszú élettartamot és a fedélszerkezet merevségét biztosítják
- A revíziós pontos egyedi szerkezete biztosítja a tűzállóságot két oldalról ható tűz esetén – belülről és kívülről
- A lemezek pontos illesztése a revíziós fedelek keretéhez kiküszöböli a csavarok és kötések glettelésének szükségességét
- A revíziós pontos kézi kivitelezése a mennyezeti revíziók nagyon magas minőségét és tartósságát biztosítja
- Gyors, könnyű szerelés a revíziós fedelek valamennyi elemének ideális kivitelezése révén
- A kerületi duzzadó tömítés alkalmazása a fedelek magas szintű tűzzárását biztosítja
- Az alumínium zsanérok és biztosító acélkötelek alkalmazása megelőzi a revíziós fedelek az alumíniumvázból való kiesését
- Az opcionális hengeres zár egy vagy több kulcs rendszerben és a Mini-Latsch fém zárok lehetővé teszik a revíziós nyílásokhoz való könnyű és gyors hozzáférést
- Az opcionális, egy vagy többkulcsos rendszerű zár, valamint a fém Mini-Latsch lehetővé teszik a földem könnyű és gyors ellenőrzését

ÚJ TERMÉK



Siniat® Fire-tech EI30 tűzgátló revíziós ajtó




- ▶ Siniat álmennyezetekben használható.
- ▶ Két, alumínium L profilból készült keretből épül fel: egy külső, tok keretből, valamint egy belső, a ajtó szerkezeti keretét alkotóból. A ajtó kitöltése 2 x 12,5 mm vastag Nida Tűzálló Plusz gipszkartonból készül. A ajtó szárnyához teljes kerületén kb. 1 mm vastag, habosodó, tűzgátló tömítés van felragasztva.
- ▶ További tartozékként egy vagy több kulcsos rendszerű, kerek cilinderes zárat lehet beszerezni.
- ▶ A ajtó min. 200 x 200 mm mérettől max. 600 x 600 mm méretig kapható.
- ▶ Lehetőség van arra, hogy a ajtó tetszőleges méretben készüljön, ahol az egyik oldal maximális mérete 690 mm, és a maximális felület ≤0,432 m² lehet.

Termékkód	Termék leírása	Súly [kg]	Nettó ár [HUF/db.]
119663	Siniat Fire-tect® EI30 200x200 mm (205x205 mm) revíziós ajtó	1,90	16378,33
119665	Siniat Fire-tect® EI30 300x300 mm (305x305 mm) revíziós ajtó	3,40	18642,62
119666	Siniat Fire-tect® EI30 400x400 mm (405x405 mm) revíziós ajtó	5,30	19774,76
119667	Siniat Fire-tect® EI30 500x500 mm (505x505 mm) revíziós ajtó	7,70	20982,38
116477	Siniat Fire-tect® EI30 600x600 mm (605x605 mm) revíziós ajtó	10,60	22114,52



Siniat® Fire-tech EI60 tűzgátló revíziós ajtó



- ▶ Siniat álmennyezetekben használható.
- ▶ Két, alumínium L profilból készült keretből épül fel: egy külső, tok keretből, valamint egy belső, a ajtó szerkezeti keretét alkotóból. A ajtó kitöltése 2 x 15,0 mm vastag Nida Tűzálló Plusz gipszkartonból készül. A ajtó szárnyához teljes kerületén kb. 1 mm vastag, habosodó, tűzgátló tömítés van felragasztva.
- ▶ További tartozékként egy vagy több kulcsos rendszerű, kerek cilinderes zárat lehet beszerezni.
- ▶ A ajtó min. 200 x 200 mm mérettől max. 800 x 800 mm.
- ▶ Lehetőség van arra, hogy a ajtó tetszőleges méretben készüljön, ahol az egyik oldal maximális mérete 920 mm, és a maximális felület ≤0,768 m² lehet.

Termékkód	Termék leírása	Súly [kg]	Nettó ár [HUF/db.]
119668	Siniat Fire-tect® EI60 200x200 mm (385x385 mm) revíziós ajtó	10,30	30039,52
119669	Siniat Fire-tect® EI60 300x300 mm (485x485 mm) revíziós ajtó	15,60	33435,95
119670	Siniat Fire-tect® EI60 400x400 mm (585x585 mm) revíziós ajtó	22,00	35775,71
119671	Siniat Fire-tect® EI60 500x500 mm (685x685 mm) revíziós ajtó	30,20	38568,33
119673	Siniat Fire-tect® EI60 600x600 mm (785x785 mm) revíziós ajtó	38,70	40983,57
138254	Siniat Fire-tect® EI60 700x700 mm (885x885 mm) revíziós ajtó	48,40	47927,38
124778	Siniat Fire-tect® EI60 800x800 mm (985x985 mm) revíziós ajtó	59,10	50493,57



Siniat® Fire-tech EI120 tűzgátló revíziós ajtó



- ▶ Siniat álmennyezetekben használható.
- ▶ Két, alumínium L profilból készült keretből épül fel: egy külső, tok keretből, valamint egy belső, a ajtó szerkezeti keretét alkotóból. A ajtó kitöltése 2 x 12,5 mm vastag Promatect®-XS gipszkartonból készül. A ajtó szárnyához teljes kerületén kb. 1 mm vastag, habosodó, tűzgátló tömítés van felragasztva.
- ▶ További tartozékként egy vagy több kulcsos rendszerű, kerek cilinderes zárat lehet beszerezni.
- ▶ A ajtó min. 200 x 200 mm mérettől max. 800 x 800 mm.
- ▶ Lehetőség van arra, hogy a ajtó tetszőleges méretben készüljön, ahol az egyik oldal maximális mérete 920 mm, és a maximális felület ≤0,768 m² lehet.

Termékkód	Termék leírása	Súly [kg]	Nettó ár [HUF/db.]
138471	Siniat Fire-tect® EI120 200x200 mm (415x415 mm) revíziós ajtó	19,10	41964,76
138472	Siniat Fire-tect® EI120 300x300 mm (515x515 mm) revíziós ajtó	28,90	47851,90
138473	Siniat Fire-tect® EI120 400x400 mm (615x615 mm) revíziós ajtó	41,20	53739,05
138474	Siniat Fire-tect® EI120 500x500 mm (715x715 mm) revíziós ajtó	54,80	59701,67
138475	Siniat Fire-tect® EI120 600x600 mm (815x815 mm) revíziós ajtó	70,30	66117,14
138476	Siniat Fire-tect® EI120 700x700 mm (915x915 mm) revíziós ajtó	87,80	76155,48
138477	Siniat Fire-tect® EI120 800x800 mm (1015x1015 mm) revíziós ajtó	107,20	83703,10



Siniat® Fire-tech EI120 tűzgátló revíziós ajtó



TŰZHATÁS BELÜLRŐL (A HELYSÉG OLDLÁRÓL)



- ▶ Siniat álmennyezetekben használható.
- ▶ Két, alumínium L profilból készült keretből épül fel: egy külső, tok keretből, valamint egy belső, a ajtó szerkezeti keretét alkotóból. A ajtó kitöltése 2 x 12,5 mm vastag Promatect®-XS gipszkartonból készül. A ajtó szárnyához teljes kerületén kb. 1 mm vastag, habosodó, tűzgátló tömítés van felragasztva.
- ▶ További tartozékként egy vagy több kulcsos rendszerű, kerek cilinderes zárat lehet beszerezni.
- ▶ A ajtó min. 200 x 200 mm mérettől max. 800 x 800 mm.
- ▶ Lehetőség van arra, hogy a ajtó tetszőleges méretben készüljön, ahol az egyik oldal maximális mérete 920 mm, és a maximális felület ≤0,768 m² lehet.

Termékkód	Termék leírása	Súly [kg]	Nettó ár [HUF/db.]
119680	Siniat Fire-tect® EI120 200x200 mm (385x385 mm) revíziós ajtó	12,80	37813,57
119681	Siniat Fire-tect® EI120 300x300 mm (485x485 mm) revíziós ajtó	19,30	42493,10
119682	Siniat Fire-tect® EI120 400x400 mm (585x585 mm) revíziós ajtó	26,90	46266,90
119683	Siniat Fire-tect® EI120 500x500 mm (685x685 mm) revíziós ajtó	36,60	50946,43
119684	Siniat Fire-tect® EI120 600x600 mm (785x785 mm) revíziós ajtó	46,80	55475,00
138255	Siniat Fire-tect® EI120 700x700 mm (885x885 mm) revíziós ajtó	58,30	63475,48
124779	Siniat Fire-tect® EI120 800x800 mm (985x985 mm) revíziós ajtó	71,00	68683,33



Jegyzetek

A megrendelés teljesítési ideje – egyedileg meghatározott.



Info Nida | +36 30 497 1033
+36 30 485 2115




www.siniat.hu

Tűzgátló revíziós nyílások Siniat közműakna falakba történő beépítésre


SINIAT® Fire-tech

Tűzgátló fali revíziók alkalmazásának előnyei:

- Megnövelt tűzállóságú Nida Tűzgátló Plusz lemez használata lehetővé teszi magas tűzvédelmi paraméterek elérését
- A revíziós ajtó kerete minőségi alumíniumból készült, ami garantálja a revízió konstrukciójának tartósságát és merevségét
- A revíziós ajtó egyedülálló konstrukciója tűzállóságot biztosít kétoldali tűzhatás esetén, külső és belső oldalról egyaránt
- A lemez pontos igazítása a revíziós nyílás keretébe kiküszöböli, hogy a csavarokat és összekötéseket glettelni kelljen
- A kézzel készült revíziós fedelek nagyon magas minőséget és tartósságot biztosítanak a fali revíziós ajtóhoz
- Gyors, és könnyű beépítés, köszönhetően a revíziós nyílás összes elemének tökéletes kivitelezésének
- Az alkalmazott, habosodó tömítés magas minőségű tömítettséget biztosít a fedélnek
- Az alumínium pántoknak és az acél biztosító láncnak köszönhetően megelőzi, hogy a revíziós nyílás kiessen az alumínium keretből
- Az opcionális, egy vagy többkulcsos rendszerű zár, valamint a fém Mini-Latsch lehetővé teszik a könnyű és gyors hozzáférést a fali revíziós ajtóhoz



ÚJ TERMÉK





Tűzgátlási teljesítménnyel rendelkező revíziós nyílások Siniat® Fire-tech EI30



- ▶ Siniat közműakna falakba történő beépítésre.
- ▶ Két, alumínium L profilból készült keretből épül fel: egy külső, tok keretből, valamint egy belső, a nyílás szerkezeti keretét alkotóbból.
- ▶ A nyílás kitöltése 2 x 12,5 mm vastag Nida Tűzálló Plusz gipszkartonból készül.
- ▶ A nyílás szárnyához teljes területén kb. 1 mm vastag, habosodó, tűzgátló tömítés van felragasztva.
- ▶ További tartozékként egy vagy több kulcsos rendszerű, kerek cilindres zárat lehet beszerezni.
- ▶ A nyílás min. 200 x 200 mm mérettől max. 800 x 800 mm.
- ▶ A nyílás bármilyen méretben elkészíthető (200+800 mm tartományban).

Termékkód	Termék leírása	Súly [kg]	Nettó ár [HUF/db.]
119685	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI30 200x200 mm (310x310 mm)	3,80	14566,90
119686	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI30 300x300 mm (410x410 mm)	5,80	16453,81
119687	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI30 400x400 mm (510x510 mm)	8,30	17887,86
119690	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI30 500x500 mm (610x610 mm)	11,90	19774,76
119691	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI30 600x600 mm (710x710 mm)	15,40	21284,29
146675	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI30 700x700 mm (810x810 mm)	19,30	22718,33
124774	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI30 800x800 mm (910x910 mm)	23,60	24227,86

Kapcsolódó termékek



Tűzgátlási teljesítménnyel rendelkező revíziós nyílások Siniat® Fire-tech EI60



- ▶ Siniat közműakna falakba történő beépítésre.
- ▶ Két, alumínium L profilból készült keretből épül fel: egy külső, tok keretből, valamint egy belső, a nyílás szerkezeti keretét alkotóbból. A ajtó kitöltése 2 x 15 mm vastag Nida Tűzálló Plusz gipszkartonból készül. A nyílás belső oldalán egy plusz, 1 x 15 mm vastag Nida Tűzálló Plusz gipszkartonból készült réteg van felerősítve. A ajtó szárnyához teljes területén kb. 1 mm vastag, habosodó, tűzgátló tömítés van felragasztva.
- ▶ További tartozékként egy vagy több kulcsos rendszerű, kerek cilinderes zárat lehet beszerezni.
- ▶ A nyílás min. 200 x 200 mm mérettől max. 800 x 800 mm.
- ▶ Lehetőség van arra, hogy a ajtó tetszőleges méretben készüljön, ahol az egyik oldal maximális mérete 920 mm, és a maximális felület ≤0,768 m² lehet.

Termékkód	Termék leírása	Súly [kg]	Nettó ár [HUF/db.]
119692	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI60 200×200 mm (370×370 mm)	7,40	26945,00
119693	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI60 300×300 mm (470×470 mm)	12,20	29511,19
119694	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI60 400×400 mm (570×570 mm)	18,30	31850,95
119695	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI60 500×500 mm (670×670 mm)	26,20	34719,05
119696	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI60 600×600 mm (770×770 mm)	34,70	37587,14
146676	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI60 700×700 mm (870×870 mm)	44,40	44153,57
124775	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI60 800×800 mm (970×970 mm)	55,30	46644,29

Kapcsolódó termékek



Nida Profilok



Nida Tűzgátló Plusz



Nida fém gipszkarton csavarok

Megvalósítás: Nowa Wieś



Tűzgátlási teljesítménnyel rendelkező revíziós nyílások Siniat® Fire-tech EI120



- ▶ Siniat közműakna falakba történő beépítésre.
- ▶ Két, alumínium L profilból készült keretből épül fel: egy külső, tok keretből, valamint egy belső, a nyílás szerkezeti keretét alkotóbból. A ajtó kitöltése 2 x 12,5 mm vastag Nida Tűzálló Plusz gipszkartonból készül. A nyílás belső oldalán egy plusz, 1 x 12,5 mm vastag Promatect®-XS gipszkartonból készült réteg van felerősítve. A ajtó szárnyához teljes területén kb. 2 mm vastag, habosodó, tűzgátló tömítés van felragasztva.
- ▶ További tartozékként egy vagy több kulcsos rendszerű, kerek cilinderes zárat lehet beszerezni.
- ▶ A nyílás nyílás min. 200 x 200 mm mérettől max. 800 x 800 mm.
- ▶ A nyílás bármilyen méretben elkészíthető (200+800 mm tartományban).

Termékkód	Termék leírása	Súly [kg]	Nettó ár [HUF/db.]
119697	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI120 200×200 mm (310×310 mm)	8,00	31171,67
119698	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI120 300×300 mm (410×410 mm)	12,70	34115,24
119699	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI120 400×400 mm (510×510 mm)	18,40	37134,29
119700	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI120 500×500 mm (610×610 mm)	25,80	40757,14
119701	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI120 600×600 mm (710×710 mm)	33,50	44530,95
146677	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI120 700×700 mm (810×810 mm)	42,20	50720,00
124776	Revíziós nyílás Siniat® Fire-tech EI120 800×800 mm (910×910 mm)	51,90	54418,33

Kapcsolódó termékek



Nida Profilok



Nida Tűzgátló Plusz



Promatect®-XS (Promat) Lap



Nida fém gipszkarton csavarok

Jegyzetek

A megrendelés teljesítési ideje – egyedileg meghatározott.

Siniat revíziós
fedelek és ajtók
– professzionális rendszer megoldások