



09

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**  
**száma: PGK/NOF 12,5/04/2014**

1. Terméktípus egyedi azonosító kódja:  
**NIDA Ogień, típus: F-12,5x(1200/1250)x(1890-3900) [mm]**
2. 11. cikkely 4. bekezdés szerinti típus-, sarzs- vagy sorozatszám ill. az építőipari terméket azonosító bármilyen elem:  
**SINIAT NIDA Typ F 12,5 / nn.hh.éééé óra:perc /**
3. Az építőipari termék gyártó által tervezett alkalmazása vagy alkalmazásai az alkalmazott harmonizált műszaki specifikáció szerint:  
**Építőipari alkalmazásra fal- és plafonburkolatok készítéséhez, válaszfalak építéséhez és különböző építőipari elemek előregyártásához. Tűzvédelmi követelmények hatálya alá eső, max. 70% páratartalmú helyiségekben való alkalmazásra.**
4. 11. cikkely 5. bekezdés szerinti megnevezés, bejegyzett kereskedelmi megnevezés vagy bejegyzett védjegy és a gyártó elérhetősége:  
  
Cím: **Siniat Sp. z o.o.**  
**ul. Przechławska 8,**  
**03-879 Warszawa**  
  
Gyártó üzem: **Leszcze 15, 28-400 Pińczów**
5. Adott esetben a 12. cikkely 2. bekezdés szerinti feladatok ellátására feljogosított képviselő neve és elérhetősége:  
-
6. Az építőipari termék V. mellékletben meghatározott értékelési és használati tulajdonságok tartósságának felülvizsgálati rendszere vagy rendszerei:  
**3. Rendszer**
7. Harmonizált szabvány hatálya alá tartozó termék használati tulajdonságaira vonatkozó nyilatkozat esetén:  
  
**1488 sz. Építőipari Technikai Intézet , Építőipari Szerkezetek és Elemek Laboratóriuma**  
**szám: AB 023 – Vizsgálati jelentés száma: LK00-1060/11/R26NK**  
  
**1488. sz. Építőipari Technikai Intézet, Tűzvizsgálati Üzem – Tűzvédelmi Minősítés**  
**száma: 1060.3/11/R28NP**
8. Európai műszaki értékeléssel rendelkező építőipari termék használati tulajdonságaira vonatkozó nyilatkozat esetén:  
-

**TEJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**  
**száma: PGK/NOF 12,5/04/2014**

9. Deklarált használati tulajdonságok:

| Alapvető jellemzők   | Használati tulajdonságok | Harmonizált műszaki specifikáció |
|--|--------------------------|----------------------------------|
| Nyíró szilárdság (külső falak faszerkezetének valamint fából készült tetőszerkezet merevítésére) | NPD                      | EN 520:2004+A1:2009              |
| Reakció a tűzre (burkolatlan termék esetén)  | A2-s1,d0                 | EN 520:2004+A1:2009              |
| Vízgőz áteresztőképesség (vízgőz diffúzió ellenőrzéséhez) [μ ]                                   | 10                       | EN 520:2004+A1:2009              |
| Hajlító szilárdság ( hosszirány / keresztirány)  | 550/210 N                | EN 520:2004+A1:2009              |
| *Ütőszilárdság (végleges alkalmazási körülmények között)   | lásd Siniat irodalom     | EN 520:2004+A1:2009              |
| *levegőhangok hangszigetelése (végleges alkalmazási körülmények között)                          | lásd Siniat irodalom     | EN 520:2004+A1:2009              |
| *Hangelnyelés (végleges alkalmazási körülmények között)  | lásd Siniat irodalom     | EN 520:2004+A1:2009              |
| Hőellenállás (hővezetőképességként kifejezve) [λ ]   | 0,25 W(m.K)              | EN 520:2004+A1:2009              |

\* A deklarált tulajdonság arra a rendszerre vonatkozik, melynek részét a termék képezi.

Abban az esetben, ha a 37. vagy 38. cikkely alapján speciális műszaki dokumentáció került alkalmazásra, azon követelmények, melyeknek a termék megfelel:

-

10. A termék 1. és 2. pontban meghatározott használati tulajdonságai megfelelnek a 9. pontban deklarált használati tulajdonságoknak.

A jelen használati tulajdonságok nyilatkozat a 4. pontban meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiadásra.

Gyártó nevében aláírta:

Danuta Tomasik  
 Folyamat-és Minőségügyi Vezető  
 (név és beosztás)

Leszcze, 2014.04.01  
 (kiállítás helye és kelte)

  
 .....  
 (aláírás)