

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

NHY 15/08/2015

1. Terméktípus egyedi azonosító kódja:

Siniat NIDA Hydro fokozottan impregnált gipszkarton lap, típus: GMFH1I 15x1200x2400 mm EN15283-1+A1:2009 európai harmonizált szabvány alapján elvékonyított merőlegesen vágott éllel.

2. A termék rendeltetése, vagy rendeltetései:

Építőipari alkalmazásra fal és plafon burkolatok készítéséhez, válaszfalak építéséhez és különböző építőipari elemek előregyártásához. Épületeken belüli és kívüli nyirkos, vizes környezetben való hosszú távú alkalmazásra. Minden olyan használatra, ahol tűzgátlási követelmények előírtak. Merevítő fakeretes szerkezetek szélterhelés viselő falakhoz, és fa tetőterekhez. Minden olyan helyzetben és felhasználási területre melyek az előzőekben nem említettek.

3. Gyártó:

**Siniat Sp. z o.o.
Przeclawska 8, 03-879 Warszawa**

4. A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek):

4 rendszer

5. Harmonizált szabvány:

EN 15283-1+A1:2009 – “Szálas gipszkarton lap – 1 rész”

6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

A legfontosabb jellemzők	Teljesítmény	Európai harmonizált szabvány
Tűzvédelmi osztály	A2-s1,d0	EN 15283-1 + A1:2009
Vízgőz áteresztőképesség (vízgőz diffúzió ellenőrzéséhez) [μ]	10	EN 15283-1 + A1:2009
Hajlítószilárdság	538 N	EN 15283-1 + A1:2009

Nyírószilárdság	210 N	EN 15283-1 + A1:2009
Ütésállóság	Ld Siniat dokumentáció	EN 15283-1 + A1:2009
Léghang szigetelés	Ld Siniat dokumentáció	EN 15283-1 + A1:2009
Hangelnyelés	Ld Siniat dokumentáció	EN 15283-1 + A1:2009
Termikus ellenállás	0,25 W(m.K)	EN 15283-1 + A1:2009

A termék fent meghatározott teljesítménye megegyezik a nyilatkozat szerinti teljesítménnyel.
Jelen nyilatkozat az EU 305/2011. sz. rendeletnek megfelelően, a gyártó kizárólagos felelősségére került kiadásra.

Gyártó nevében aláírta:

Maciej Januszewski, Product Manager (név és beosztás)
Warszawa, 2015.08.31.

